



Excellence is our Passion

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II pielikumu

Produkta identifikators: Kontaktlīme Moment Kraftkleber

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

1. VIELAS / MAISIJUMA UN UZNĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZNĒMUMA APZINĀŠANA

Produkta identifikators:

Kontaktlīme Moment Kraftkleber

Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Kontaktlīme dažādiem materiāliem.

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Ražotājs: HENKEL Magyarország Kft.
 Ražotāja adrese: Dávid Ferenc u.6, 1113 Budapest, Hungary
 Tālr./fakss: +36 (1) 372 5555 / +36 (1) 372 0200
 Par drošības datu lapu ua-productsafety.hu@henkel.com
 atbildīgā persona:
 Izplatītājs: Henkel Balti OÜ
 Izplatītāja adrese: Sõbra 56 B, Tartu 51013, Estonia
 Tālr./fakss: +372 7305800 / +372 7305808
 E-pasts: henkel.balti@ee.henkel.com

Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112
 Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473
 Ražotājam: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2, tālr.: +36 0680 201199 (24 h)

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA

Vielas vai maisījuma klasificēšana:

Maisījuma klasifikācija: F; R11, Xi; R36/38, N; R50/53, R67
 Fizikālā un ķīmiskā bīstamība: Viegli uzliesmojošs.
 Ietekme uz veselību: Kairina acis un ādu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.
 Ietekme uz vidi: Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.

Etiketes elementi:

Bīstamības simbols
un paskaidrojums:



Viegli
uzliesmojošs



Kairinošs



Bīstams videi

Iedarbības raksturojumi:
 (uz iepakojuma ≤ 125 ml:
 * var nenorādīt;
 ** nenorāda)

R11

Viegli uzliesmojošs *

R36/38

Kairina acis un ādu *

R50/53

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

R67

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni **

Drošības prasību
apzīmējumi:
 (* uz iepakojuma ≤ 125 ml
 var nenorādīt)

S2

Sargāt no bērniem

S16

Sargāt no uguns – nesmēķēt *

S25

Nepieļaut nokļūšanu acīs *

S26

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību *

S29

Aizliegts izliet kanalizācijā

Produkta identifikators: Kontaktilīme Moment Kraftkleber

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

S37	Strādāt aizsargcimdos *
S46	Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu
Papildus marķējums:	Satur kolofoniju. Var izraisīt alerģisku reakciju.
Iepakojums, lai to nevarētu atvērt bērni:	Nav nepieciešams.
Taustāmais bīstamības simbols:	Nepieciešams mazumtirdzniecībā.
Citi apdraudējumi:	
PBT vai vPvB kritēriji:	Nav uzrādīts.
Pārējā informācija:	Produktā esošie šķīdinātāji lietošanas laikā iztvaiko, un tvaiki var veidot viegli uzliesmojošus / eksplozīvus maisījumus ar gaisu. Grūtniecēm absolūti izvairīties no ieelpošanas un saskares ar ādu.

3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Maistījumi:

Kīmiskais raksturojums: Produkts ir šķidra līme.
Pamata sastāvdaļas: organiskie šķīdinātāji, polihloroprēns un sveķi.

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un Regulu 1272/2008/EK:

Vielas nosaukums	EK numurs	CAS numurs	Konc., %	Klasifikācija	
				67/548/EEK	1272/2008/EK
Etilacetāts	205-500-4	141-78-6	< 30	F; R11 Xi; R36 R67 R66	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 H225 H319 H336 EUH066
Cikloheksāns	203-806-2	110-82-7	< 30	F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50/53	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H225 H304 H315 H336 H400 H410
Ligroīns (naftas), hidrētais, vieglais; Ar ūdeņradi apstrādātā nafta ar zemu viršanas temperatūru	265-151-9	64742-49-0	< 20	F; R11 * Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R51/53	Asp. Tox. 1 * H304 [1] [2]
n-heksāns	203-777-6	110-54-3	< 1	F; R11 Repr. kat.3; R62 Xn; R65-48/20 Xi; R38 R67 N; R51/53	Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT RE 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 H225 H361f H304 H373 H315 H336 H411
Cinka oksīds	215-222-5	1314-13-2	< 1	N; R50/53	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H400 H410
Kolofonijs	232-475-7	8050-09-7	< 1	R43	Skin Sens. 1 H317

* Benzola saturs < 0,1 %, klasifikācija kancerogēns un mutagēns nav piemērota (Zīme P).

Pilnu vielas iedarbības raksturojumu, bīstamības klašu un kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā.

Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā.

[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi.

[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Produkta identifikators: Kontaktilme Moment Kraftkleber

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

Vispārēja informācija:	Ja rodas nelabvēlīga iedarbība uz veselību, meklēt medicīnisko palīdzību.
Ieelpojot:	Pārvietoties svaigā gaisā. Ja sūdzības nepāriet, konsultēties ar ārstu.
Nokļūstot uz ādas:	Nomazgāt ar tekošu ūdeni un ziepēm. Apkopt ādu. Nekavējoties nomainīt visu piesārņoto apģērbu.
Nokļūstot acīs:	Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu tekoša ūdens, turot plakstiņus atvērtus. Uzlikt sterilas marles apseju. Apmeklēt okulistu.
Norijot:	Izskalot muti un kaklu. Izdzert 1 - 2 glāzes ūdens. Meklēt medicīnisko palīdzību.
Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:	
Ieelpojot:	Produkta toksicitāte ir narkotiskās iedarbības dēļ pēc ieelpošanas. Ilgstošas vai atkārtotas iedarbības gadījumā veselības bojājumi nevar tikt izslēgti.
Nokļūstot uz ādas:	Kairina ādu. Ilgstoša vai atkārtota saskare var attaukot ādu un tādejādi izraisīt iekaisumu.
Nokļūstot acīs:	Kairina acis.
Norijot:	Nav uzrādīts.

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Skatīt augstāk sadaļu: Pirmās palīdzības pasākumu apraksts.

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: CO₂, putas, ugunsdzēsamais pulveris, izsmidzināts ūdens, ūdens migla.

Nepiemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Augstspiediena ūdens strūkļa.

Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

Bīstami sadegšanas produkti: Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties hlorūdeņraža gāze.

Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašas ugunsdzēsšanas metodes: Nav uzrādīts.

Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem: Valkāt individuālos elpošanas aparātus un aizsargapģērbu.

Pārējā informācija:

Uguns apdraudētos konteinerus dzesēt ar izsmidzinātu ūdeni.

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

Individuālas drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: Nepiederošām personām atstāt noplūdes vietu.

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Sargāt no aizdegšanās avotiem.

Vides drošības pasākumi:

Neievadīt kanalizācijā, virszemes un gruntsūdeņos.

Ierobežošanas un savākšanas pasākumi un materiāli:

Savākt kopā ar šķidrumu absorbējošu materiālu (smiltīm, kūdru, zāģu skaidām). Piesārņoto materiālu izvietot kā atkritumus atbilstoši 13. iedaļā norādītajām prasībām.

Produkta identifikators: Kontaktilme **Moment Kraftkleber**

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

Atsauce uz citām iedaļām:

Piezīme: kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā.

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

Piesardzība drošai lietošanai:

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju darba telpā. Izslēgt elektroiekārtas.
Sargāt no atklātās liesmas, dzirksteļiem un aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt un nemetināt.
Atkritumus neievadīt kanalizācijā. Veikt pasākumus, lai novērstu elektrostatisko lādiņu uzkrāšanos.
Lietojot lielus produkta apjomus (> 1 kg), izstrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu.
Sargāt no visiem aizdegšanās avotiem, tādiem kā plīts un krāsnis. Labu laiku pirms darba uzsākšanas izslēgt tādas elektriskās ierīces kā paraboliskos sildītājus, karstas virsmas un akumulācijas sildītājus, lai tie atdzistu. Nepieļaut dzirksteļošanu, ieskaitot to, kas rodas elektriskajos slēdžos un ierīcēs.

Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Pēc lietošanas rūpīgi noslēgt tvertni un to uzglabāt labi vēdināmā vietā. Uzglabāt pasargātu no karstuma iedarbības. Stingri izvairīties no temperatūrām zem +10 °C un virs +50 °C. Neuzglabāt kopā ar pārtiku un citām patērīgā precēm (kafiju, tēju, tabaku u.c.).

Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):

Izmantot kā kontaktilmi dažādiem materiāliem.

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA / INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

Pārvaldības parametri:

Piemērojamās
arodexpozīcijas
robežvērtības:

Viela	HU OEL, TWA / STEL	LR MK not. Nr. 325
Etilacetāts	1400 / 1400 mg/m ³ Kategorija maksimālās koncentrācijas aprēķinam: I lokāli kairinošas vielas. Maksimālā koncentrācija vienāda ar TLV.	200 mg/m ³
Cikloheksāns	700 / 2800 mg/m ³ Kategorija maksimālās koncentrācijas aprēķinam: II, I vielas, kas iedarbojas absorbējoties (vielas iedarbība izpaužas 2 stundu laikā, pusperiods < 2 stundas). Maksimālā koncentrācija 15 min periodā 4 reizes maiņas laikā 4 reizes pārsniedz TLV. Var absorbēties caur ādu.	80 mg/m ³
Ligroīns (naftas), hidrētais, vieglais	Nav uzrādīts.	300 mg/m ³ (ligroīns, pēc C)
n-heksāns	72 / - mg/m ³ Kategorija maksimālās koncentrācijas aprēķinam: II, I vielas, kas iedarbojas absorbējoties (vielas iedarbība izpaužas 2 stundu laikā, pusperiods < 2 stundas). Maksimālā koncentrācija 15 min periodā 4 reizes maiņas laikā 4 reizes pārsniedz TLV. Var absorbēties caur ādu.	72 mg/m ³
Cinka oksīds	Nav uzrādīts.	0,5 mg/m ³
Kolofonijs	Nav uzrādīts.	4 mg/m ³
Pārējā informācija:	Bioloģiskās robežvērtības nav uzrādītas.	

Produkta identifikators: Kontaktilme Moment Kraftkleber

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

Iedarbības pārvaldība:

Atbilstoša tehniskā
pārvaldība:

Nodrošināt labu vispārējo un nosūces ventilāciju.
Tvaikus un izgarojumus nosūkt tieši veidošanās vai izdalīšanās vietā.
Pastāvīga darba gadījumā izmantot pie darbagalda uzstādītu nosūces aprīkojumu.

Individuālās aizsardzības līdzekļi:

Acu /sejas aizsardzība:

Valkāt cieši pieguļošas aizsargbrilles.

Ādas un ķermeņa
aizsardzība:

Valkāt piemērotu aizsargapģērbu.

Roku aizsardzība:

Islaicīgai saskarei, piemēram, aizsardzībai pret šļakatām, ieteicams valkāt butila gumijas aizsargcimdus, atbilstošus EN 374.
Materiāla biezums: > 0,4 mm.
Caurspiešanās laiks: > 120 minūtes.
Ilgstošā un atkārtotā kontakta gadījumā jāņem vērā, ka faktiskais cimdņu materiāla caurspiešanās laiks var būt ievērojami īsāks, nekā tas, kas noteikts atbilstoši EN 374. Vienmēr pārbaudīt aizsargcimdņu piemērotību lietošanai konkrētajā darba vietā (piemēram, mehāniskai un termiskai iedarbībai, saderībai ar produktu, antistatiskiem efektiem un citiem).
Pēc pirmajām izdīšanas un pīsumā pazīmēm cimdi ir nekavējoties jānomaina.
Vienmēr ievērot cimdņu ražotāju sniegto informāciju un to, kas dota attiecīgo aroda organizāciju noteikumos par drošību rūpniecībā.
Mēs iesakām, lai sadarbībā starp cimdņu ražotāju un aroda organizāciju tiktu izstrādāts vietējiem darba apstākļiem atbilstošs roku aizsardzības plāns.

Elpošanas aizsardzība:

Islaicīgas vai nelielas iedarbības gadījumā izmantot elpošanas masku ar filtru.
Intensīvas vai ilgstošas iedarbības gadījumā valkāt aparātus pilnai elpošanas ceļu aizsardzībai.

Higiēnas pasākumi:

Darba laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.
Produkta izmantošanas laikā nav pieļaujama alkohola lietošana.
Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba nomazgāt rokas.

Vides riska pārvaldība:

Nav uzrādīts.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām:

Izskats:

Agregātvaioklis:

Šķidrums

Krāsa:

Dzeltenīga, duļķaina

Smarža:

Šķīdinātāju

Smaržas sliekšnis:

Nav uzrādīts.

pH:

Nav uzrādīts.

Kušanas/sasalšanas temperatūra:

Nav uzrādīts.

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons:

Nav uzrādīts.

Uzliesmošanas temperatūra:

-22 °C (-7,6 °F)

Iztvaikošanas ātrums:

Nav uzrādīts.

Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm):

Nav uzrādīts.

Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas:

Zemākā: 1 tilp.%
Augstākā: 12,8 tilp.%

Tvaika spiediens:

Nav uzrādīts.

Tvaika blīvums:

Nav uzrādīts.

Blīvums:

Nav uzrādīts.

Produkta identifikators: Kontaktilme Moment Kraftkleber

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

Šķīdība:	Ar ūdeni sajaucams (20 °C (68 °F)).
Sadalījuma koeficients: n-oktānols/ūdens:	Nav uzrādīts.
Pašaizdegšanās temperatūra:	Nav uzrādīts.
Noārdīšanās temperatūra:	Nav uzrādīts.
Viskozitāte (dinamiskā):	2200 - 2500 mPa·s (20 °C (68 °F))
Sprādzienbīstamība:	Nav uzrādīts.
Oksidēšanas īpašības:	Nav uzrādīts.

Cita informācija:

Nav uzrādīts.

10. STABILITĀTE UN REAĢĒSPĒJA

Reaģētspēja:

Stabils normālos lietošanas apstākļos.

Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils normālos lietošanas apstākļos.

Bīstamu reakciju iespējamība:

Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav sagaidāmas.

Apstākļi, no kādiem jāizvairās:

Lietojot atbilstoši norādījumiem, sadalīšanās nenotiek.

Nesaderīgi materiāli:

Nav, ja tiek lietots paredzētajam mērķim.

Bīstami noārdīšanās produkti:

Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties hlorūdeņraža gāze.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Akūtā toksicitāte: Nav uzrādīts.

Kairināšana:

Saskare ar ādu: Primārais ādas kairinājums: kairinošs.

Saskare ar acīm: Primārais acu kairinājums: kairinošs.

Kodīgums: Nav uzrādīts.

Sensibilizācija: Saņur kolofoniju. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Atkārtotas devas toksicitāte: Nav uzrādīts.

Kancerogēnums: Nav uzrādīts.

Mutagēnums: Nav uzrādīts.

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai: Nav uzrādīts.

Narkotiskā iedarbība: Nav uzrādīts.

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem:

Nav uzrādīts.

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:

Ieelpojot:

Produkta toksicitāte ir narkotiskās iedarbības dēļ pēc ieelpošanas.

Ilgstošas vai atkārtotas iedarbības gadījumā veselības bojājumi nevar tikt izslēgti.

Produkta identifikators: Kontaktilme Moment Kraftkleber

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

Nokļūstot uz ādas: Kairina ādu.
Ilgstoša vai atkārtota saskare var attaukot ādu un tādējādi izraisīt iekaisumu.

Nokļūstot acīs: Kairina acis.

Norijot: Nav uzrādīts.

Aizkavēta un rūnība, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība:
Ilgstošas vai atkārtotas iedarbības gadījumā veselības bojājumi nevar tikt izslēgti.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

Toksicitāte:

Maisījums ir klasificēts kā ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.

Noturība un spēja noārdīties:

Pilnīga bionoārdīšanās: Produkts satur polimēru sastāvdaļas, kuras lielā mērā ir noārdāmas.

Vieglas bionoārdīšanās testos produkta sastāvā esošo organisko savienojumu kopums uzrāda BOD/COD
lielumus vai CO₂ izdalīšanos virs 60 %, vai DOC samazinājumu virs 70 %.

Vieglas bionoārdīšanās robežlielumi (piemēram, atbilstoši OECD metodei 301) tiek sasniegti.

Bioakumulācijas potenciāls:

Nav uzrādīts.

Mobilitāte augsnē:

Nav uzrādīts.

PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Nav uzrādīts.

Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Nav uzrādīts.

Pārējā informācija:

Neievadīt kanalizācijā, augsnē vai ūdens baseinos.

13. APSVERUMI, KAS SAISTĪTI AR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

Atkritumu apstrādes metodes:

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto drošā veidā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Materiālam / produktam /
atlikumiem: Spēkā esošie EEK atkritumu kodu numuri nav saistīti ar produktu, bet vairāk ar
to izcelsmi. Tādējādi ražotājs nevar precizēt EEK atkritumu kodus
izstrādājumiem vai produktiem, kuri tiek lietoti dažādās nozarēs.
Tie var tikt pieprasīti no ražotāja.

Piesārņotajam iepakojuma
materiālam: Pārstrādei iznākot tikai pilnībā iztukšotu iepakojumu.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

ANO numurs:

1133

ANO sūtīšanas nosaukums:

LIMES

Transportēšanas bīstamības klase(-es):

3

Iepakojuma grupa:

III



Excellence is our Passion

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II pielikumu

Produkta identifikators: Kontaktilme Moment Kraftkleber

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

Vides apdraudējumi:

Nav jūras piesārņotājs.

Ipaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Nav uzrādīts.

Pārējā informācija:

Ceļu transports ADR:

Klase: 3
Iepakojuma grupa: III
Klasifikācijas kods: F1
Bīstamības identifikācijas numurs: 33
ANO numurs: 1133
Marķējums: 3
Preces nosaukums: LĪMES
Papildus informācija: Ipašais nosacījums 640H

Dzelzceļa transports RID:

Klase: 3
Iepakojuma grupa: III
Klasifikācijas kods: F1
Bīstamības identifikācijas numurs: 33
ANO numurs: 1133
Marķējums: 3
Preces nosaukums: LĪMES
Papildus informācija: Ipašais nosacījums 640H

Transports pa iekšzemes ūdensceļiem ADN:

Klase: 3
Iepakojuma grupa: III
Klasifikācijas kods: F1
Bīstamības identifikācijas numurs: -
ANO numurs: 1133
Marķējums: 3
Preces nosaukums: LĪMES
Papildus informācija: Ipašais nosacījums 640H

Jūras kuģu transports IMDG:

Klase: 3
Iepakojuma grupa: III
EmS: F-E, S-D
Piesārņo jūru: -
ANO numurs: 1133
Marķējums: 3
Preces nosaukums: LĪMES

Gaisa transports IATA:

Klase: 3
Iepakojuma grupa: III
Instrukcija "Pasažieris": 309
Instrukcija "Krava": 310
ANO numurs: 1133
Marķējums: 3
Preces nosaukums: Līmes

15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Komisijas Regula (EK) Nr. 790/2009 (2009. gada 10. augusts) par grozījumiem, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu



Excellence is our Passion

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II pielikumu

Produkta identifikators: Kontaktilme Moment Kraftkleber

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakojšanas un marķēšanas kārtība"

2011.gada 19.aprīļa MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

Ķīmiskās drošības novērtējums:

Nav uzrādīts.

16. CITA INFORMĀCIJA

Saīsinājumi:

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela)
vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela)
HU OEL - aroda ekspozīcijas robežvērtība, Ungārija
TLV - sliekšņa robežvērtība
TWA - laikā svērtā videjā vērtība
STEL - īslaicīgās iedarbības robežvērtība
OECD - Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija
BOD - bioloģiskais skābekļa patēriņš
COD - ķīmiskais skābekļa patēriņš
DOC - izšķīdušais organiskais ogleklis
ADR - Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā
RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu
ADN - bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi baržās pa iekšzemes ūdensceļiem
IMDG - Starptautiskā jūras transporta preču bīstamības klasifikācija
EmS - Rīcības noteikumi ārkārtas situācijās kuģiem, kas ved bīstamas preces
IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums

Vielas iedarbības raksturojumu atšifrējumi:

R11 - Viegli uzliesmojošs
R36 - Kairina acis
R38 - Kairina ādu
R43 - Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu
R48/20 - Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības
R51/53 - Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē
R50/53 - Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē
R62 - Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām
R65 - Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu
R66 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu
R67 - Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

Bīstamības klašu un apzīmējumu kodu atšifrējumi:

Aquatic Acute 1 - Viela bīstama ūdens videi, 1. akūtas bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 1 - Viela bīstama ūdens videi, 1. hroniskas bīstamības kategorija
Aquatic Chronic 2 - Viela bīstama ūdens videi, 2. hroniskas bīstamības kategorija
Asp. Tox. 1 - Bīstams ieelpojot, 1. bīstamības kategorija
Eye Irrit. 2 - Acu kairinājums, 2. bīstamības kategorija
Flam. Liq. 2 - Uzliesmojošs šķidrums, 2. bīstamības kategorija
Repr. 2 - Toksisks reproduktīvai sistēmai, 2. bīstamības kategorija
Skin Irrit. 2 - Kairinošs ādai, 2. bīstamības kategorija
Skin Sens. 1 - Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu, 1. bīstamības kategorija
STOT RE 2 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība, 2. bīstamības kategorija
STOT SE 3 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos
H315 - Kairina ādu



Excellence is our Passion

DROŠĪBAS DATU LAPA

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II pielikumu

Produkta identifikators: **Kontaktlīme Moment Kraftkleber**

Datu lapas oriģināls: Pārskatīts: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0

Sagatavota latviešu valodā: 31.10.2011.

- H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju
- H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
- H336 - Var izraisīt miegainību vai reibošus
- H361f - Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību
- H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā ieelpojot
- H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem
- H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
- H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
- EUH 066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu

Informācija par drošības datu lapas oriģināla labošanu:

Nav uzrādīts.

Pārējā informācija:

Šī drošības datu lapa tulkota un sagatavota no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla (pārskatīšanas datums: 11.11.2008., Nr.: 283025, V001.0) angļu valodā.

Saistību atzina:

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr, ne produkta izplatītājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmelīga un neuzņemamas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana.

Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērošanu konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.